

SCHEDA TECNICA

BLANC TOP SUPER		ITBT	
INTERNO - SUPERFICI IN MURATURA			
BUONA COPERTURA		OTTIMA TRASPIRABILITA'	
BUONA DILATAZIONE		FACILE APPLICAZIONE	
DESCRIZIONE E PRODOTTO		Tempera bianca di qualità, idonea per la tinteggiatura di ambienti domestici (cucine, bagni, garage, etc.)	
CARATTERISTICHE (E CONDIZIONI) TIPICHE		<i>Prodotto a base di resine sintetiche in emulsione acquosa e cariche selezionate.</i>	
		Peso specifico	1,70 - 1,72 Kg/L a 20°
		Viscosità	Brookfield a 20° C=18500 - 20500 cP.
		Resa pratica	7-10 mq/L per mano di prodotto applicato
		Aspetto del film	Opaco
		Permeabilità al vapore	Buona
GAZZA A COLORI		Bianco	
CARATTERISTICHE APPLICATIVE		Attrezzatura	Diluzione in volume
		Pennello	25-35 prima mano 20-30 seconda mano
		Rullo	15-25 prima mano 15-25 seconda mano
SISTEMA APPLICATIVO		SUPERFICI IN MURATURA Eliminare eventuali pitture non aderenti e spolverare il supporto, stuccare o rasare la parete con stucco in pasta tipo COLLANSTU* , fissare con isolante per idropitture tipo ANCOR+RO , infine applicare 2 mani di BLANC TOP SUPER ,	
TECNICA D'USO		A 25° C e 65% U.R. : asciutto in 2-3 ore Applicare la seconda mano dopo 4-6 ore	
AVVERTENZE		Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o superiori a 30° C.	

Ai sensi del D. lgs. N°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono ai diluente e diluizioni

indicati da Colorificio ITALCOLOR srl.