

COLT 130G / 150G

Ø ELETTRODI 1,6 - 3,2

La gamma di generatori COLT, conosciuta in tutto il mondo per il suo eccezionale rapporto "Peso/Potenza", è oggi completamente compatibile con motogeneratore grazie all'innovativa tecnologia I.P.M. (Inverter Power Microcontroller). Adatta per qualsiasi attività di manutenzione e operazioni di intervento quotidiano.

Caratteristiche:

- **Professionale:** Compatibili con motogeneratore.
- **Pronta all'uso:** Complete di tutti gli accessori necessari in pratiche valigette.
- **Affidabile:** 2 anni di garanzia. Sicure e affidabili.
- **Facile da utilizzare:** Eccellenti innesco e stabilità dell'arco grazie alle funzioni Hot Start, Arc Force e Antistick.
- **Alimentazione:** Monofase da 230V.
- **Ultraleggere:** Meno di 3.8 kg.



2008-715

CARATTERISTICHE TECNICHE:

	COLT 130G	COLT 150G	
Alimentazione monofase	230V +/-15% 50-60 HZ		
Corrente max assorbita	30A	31A	
Corrente efficace	12 A		
Potenza max assorbita	3.5 KW	4.5 KW	
Tensione a vuoto	69 V		
Regolazione di corrente	10 - 120 A	10 - 140 A	
Rapporto d'intermittenza a 40°C (EN 60974-1)	15%	120 A	140 A
	60%	60 A	70 A
	100%	45 A	55 A
Dimensione connettori	9 mm		
Indice protezione	IP 23S		
Dimesioni	220 x 120 x 320 mm		
Peso	3.5 kg	3.8 kg	

DA ORDINARE:

Generatore in valigia con accessori	W000271548	W000271547
ACCESSORI/RICAMBI		
KIT TIG WTT 9V	W000270739	
(Torcia WTT2 9V - 4m, riduttore pressione e cavo di massa)		



Dotazione standard generatore:

- Cavo d'alimentazione con spina da 16A
- Cavo di saldatura con pinza porta elettrodo
- Cavo di massa con morsetto
- Martelletto/spazzola/maschera
- Confezione di elettrodi rutili
- Manuale d'uso, manutenzione e sicurezza
- Valigia di trasporto in PVC