

TRATTAMENTO
PER INTERNI



SOLVENTE F/CH PER INTERNI

SOLVENTE SPECIFICO PER FORCOTT, POLISHMARMO, FORCOTT CAMINETTI E TOP.
MISCELA DI SOLVENTI PURI PER TOGLIERE COLLE E SMACCHIARE DA OLII.

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

SOLVENTE F/CH PER INTERNI è una miscela di solventi puri esente da benzolo, studiata appositamente per favorire la maggior penetrazione degli impregnanti per il trattamento.


SOLVENTE F/CH PER INTERNI può essere usato per sciogliere nuovamente e quindi ridurre gli eccessi dei prodotti usati dalle superfici e facilitarne la loro penetrazione, oppure per la loro asportazione.

SOLVENTE F/CH PER INTERNI può essere usato come sgrassante a secco ed è ideale per asportare residui di colla dai pavimenti e da qualsiasi superficie resistente ai solventi.

SOLVENTE F/CH PER INTERNI è ottimo per eliminare o attenuare macchie di olio dalle superfici.

CAMPO D'APPLICAZIONE

SOLVENTE F/CH PER INTERNI è una miscela di chetoni e cloruri alchilici specifica per la diluizione dei prodotti Madras quali FORCOTT, POLISHMARMO, FORCOTT CAMINETTI E TOP.



PERICOLO

SOLVENTE F/CH PER INTERNI

SOLVENTE SPECIFICO PER FORCOTT, POLISHMARMO, FORCOTT CAMINETTI E TOP.

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	miscela cloruri alchilici, Toluene (inf.45%). Assenti Benzene e Xilene.
Stato fisico	liquido
Colore	incolore
Punto di infiammabilità	< 23°C
Peso specifico	0,840 g/mL circa
Nocività	nocivo per inalazione ed ingestione
Tossicità	non tossico
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	3 / 1993 / II
VOC	100,00 % (840,00 g/L)
% Carbonio Volatile	67,80 % (569,52 g/L)

MODALITÀ D'USO

Il SOLVENTE F/CH per INTERNI è un diluente e quindi va usato secondo le modalità e le proporzioni indicate nelle schede tecniche o etichette dei prodotti per cui è specifico. Eventuali variazioni nelle diluizioni, in difetto o in eccesso di solvente, possono essere effettuate in funzione delle differenti porosità delle superfici da impermeabilizzare, dopo aver eseguito comunque una prova preliminare.

Per ridurre gli eccessi dei prodotti quali FORCOTT, POLISHMARMO, FORCOTT CAMINETTI E TOP e facilitarne la penetrazione nelle superfici trattate, applicare il solvente a pennello ed aiutarsi con una paglietta bianca, strofinando. Per asportare invece i prodotti FORCOTT, POLISHMARMO, FORCOTT CAMINETTI E TOP, versare il solvente e strofinare energicamente con paglietta nera e asciugare con stracci o con carta assorbente.

È possibile anche eliminare o attenuare macchie di olio dai pavimenti bagnando con SOLVENTE F/CH per INTERNI, cospargendo subito di talco e spazzolare dopo l'asciugatura; per superfici trattate, sarà necessario riapplicare il trattamento.

PRECAUZIONI

Conservare il prodotto in ambiente asciutto e lontano da fonti di vapori acidi, per prolungare la stabilità in magazzino. Confezione soggetta a calo di peso per evaporazione, ma questo non inficia la qualità del prodotto.

DATI TOSSICOLOGICI

Evitare il contatto prolungato con la pelle, può provocare secchezza e screpolatura della pelle. Evitare prolungate esposizioni, può avere effetto anestetico; ai primi sintomi abbandonare l'ambiente e portarsi all'aperto. Usare maschere per solventi organici (tipo A, colore marrone).

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 25



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053
info@madras.it - www.madras.it

Per trovare il
punto vendita
più vicino

